## CICLO CAPPOTTO ISOLANTI / CONSOLIDANTI



	cod.	conf. It.
ISOCRIL	190114	12
isolante fissativo consolidante acrilico all'acqua	19015	5
trasparente, per mano di fondo su intonaci	190175	1
vecchi e nuovi, prima di applicare idropitture o		

tempere applicazione: pennello diluente: acqua rapporto 1:4 resa indicativa: 20 mq./lt. per mano

		cod.	It.
ISOCRIL-PIGMENTATO	Bianco	190214	14
isolante fissativo consolidante acrilico all'acqu		19025	5
colorato, per mano di fondo su intonaci vecc e nuovi, prima di applicare idropitture	hi classe 0 (*)	1902CL014	14
tempere	<u> </u>	1902CL05	5
applicazione: pennello diluente: acqua 30%	classe 1 (*)	1902CL114	14
resa indicativa: 10 mg./lt, per mano		1902CL15	5
(*) mazzetta colori saiani	classe 2 (*)	1902CL214	14
		1902CL25	5

### **MICROACRIL**

### TANICA

**TANICA** 

isolante fissativo acrilico fine all'acqua in microemulsione ad alta penetrazione e consolidamento, quale regolarizzante di assorbimenti diversi di intonaci, vecchie pitture e rappezzi vari

applicazione: pennello diluente: acqua in rapporto resa indicativa: 20 mq./lt. per mano

cod.	It.
190314	12
19035	5
190375	1



### **ALPHALOXAN PRIMER**

fondo isolante acril-silossanico per supporti minerali da trattare con finiture acriliche e acrilsilossaniche di forte penetrazione.

cod.	it.
ALPHALOXANP15	15
ALPHALOXANP5	5



### **ISOMUR PAULIN**

isolante fissativo al solvente per l'isolamento, l'ancoraggio, il consolidamento di vecchi e nuovi supporti all'esteRno prima di applicare plastici e idropitture.

cod.	lt.
PA99400	16
PA99401	4
PA99402	0,75

IVAS	INDUSTRIA VERNICI

**NITROFIX IVAS**isolante fissativo acrilici in solvente, ad altissima penetrazione. Per esterno.


applicazione: pennello, rullo di lana a pelo corto

**diluente:** 10% - Diluente nitro antinebbia. **resa indicativa:** 8-10 mg./lt.

AR0019	25
AR0036	5
AR0035	1
AR0114	25
AR0115	5
	AR0036 AR0035 AR0114

## CICLO CAPPOTTO RASANTI / MALTE SPECIALI





### **RASOKOL**

Collante e rasante in polvere grigio per incollaggio e rasatura di pannelli per cappotto termico. Per interno ed esterno - gr 0,8 mm.


**applicazione:** spatola, cazzuola, fratt. di spugna rapporto di miscelazione: 22-24% kg/mq resa indicativa: 2 kg/mq per mm di spessore



### **GROBKOL BIANCO**

Minerale al silicato. Per interno ed esterno. gr 1,5 mm.

applicazione: spatola, cazzuola, fratt. di spugna rapporto di miscelazione: 22-24% kg/mq resa indicativa: 2 kg/mq per mm di spessore



### **TOWER-ST**

Supporto: calcestruzzo

Malta da ripristino fibrata e tixotropica, a presa medio rapida ad alto spessore con eventuale finitura

frattazzata

Miscelare con 15/20% di acqua

cod.	conf. kg.
TOWERIP	25

### **TOWER-IP**

Supporto: calcestruzzo

Rasante a presa medio rapida, anticarbonatazione e antiritiro, con finitura frattazzata al civile di spessore medio.

Miscelare con 20/25% di acqua

cod. conf. kg.

### **TOWER-ER**

Supporto: intonaco

Malta da ripristino tixotropica, a presa medio rapida ad alto spessore e antiritiro, per strati di riporto su intonaci e cls. (con relativo fondo). Miscelare con 18/20% di acqua

# CICLO CAPPOTTO RASANTI / MALTE SPECIALI





### **TOWER-FT**

Supporto: intonaco

Rasante a presa medio rapida, a basso modulo elastico e antiritiro, con finitura frattazzata al civile fine di spessore medio.

Miscelare con 20/25% di acqua



### **TOWER-FO**

Supporto: intonaco e calcestruzzo Malta di rinzaffo tipo fondo d'aggancio, tixotropica, a presa medio rapida per strati di riporto su intonaci e cls.

Miscelare con 15/18% di acqua



### TOWER-IL

Supporto: calcestruzzo - intonaco - laterizi - cartongesso.

Rasante grigio a presa medio rapida, antiritiro, con finitura frattazzata al civile di spessore.

Miscelare con 20/25% di acqua

cod.	conf. kg.
TOWEDET	0.5
TOWERET	25

### **TOWER-ET**

Supporto: intonaco e calcestruzzo. Stucco rasante cementizio per interno ed esterno fino ad ottimo spessori. Miscelare con 35/45% di acqua

### **CICLO CAPPOTTO RASANTI / MALTE SPECIALI**



cod confezione

		cou.	It.
TECNOQUARZ - FIN PLUS (*)	Bianco	2300K14	14
Microrivestimento alla farina di quarzo fine ad alta	e col.	2300K5	5
copertura di aspetto opaco, insensibile all'alcalinità del			
3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	serie k		
mantenendo traspirabilità.			
applicazione: pennello - rullo - spruzzo	Sovrap.	2300KS14	14
diluizione: acqua fino al 20%	tinte (*)	2300KS5	5
resa indicativa: 3-4 mq./lt (due mani)			
(*) da K125 a K135, K137-139-140-141, da K143 a K147, K149-150, K249-250,			

		cod.	kg.
EXTERIOR PLUS 120-150	Bianco	230124	24
Rivestimento plastico continuo, a largo spettro d'azione			
contro l'annerimento algale, omogeneo, compatto,		2301CL024	24
flessibile, particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto.			
applicazione: frattazzo metallico o plastico.	classe 1 (*)	2301CL124	24
diluizione: pronto all'uso			
resa indicativa: (120) 2 kg/mq per mano (150) 3,0-3,2	classe 2 (*)	2301CL224	24

kg/mq per mano. granulom. max: (120) 1,2 mm. / (150) 1,5 mm.

K301-K303-K305-K306-K308, da K310 a K318, K328

(\*) mazzetta Colori Saiani

IMPORTANTE: la protezione relativa ai biocidi è di tipo sacrificale; la sua durata ed efficacia di resistenza nel tempo dipendono solo dalla esposizione e dai cicli d'intervento scelti e in relazione all'esposizione e ubicazione del supporto.

		cod.	kg.
EXTERIOR SILOX PLUS 120-150 Bianco		230224	24
Rivestimento con effetto rasato a base di resine			
acrilsilossaniche con aspetto finale pieno ed uniforme, classe	0 (*)	2302CL024	24
per supporti esterni ed interni			
applicazione: frattazzo metallico e plastica classe	1 (*)	2302CL124	24
diluizione: acqua 1%			
resa indicativa: (120) 2,2 kg/mq per mano / (150) 2,5-classe 3.0 kg/mg per mano.	2 (*)	2302CL224	24

granulom. max: (120) 1,2 mm. / (150) 1,5 mm. (\*) mazzetta Colori Saiani

cod.	kg.
230324	24
2303CL024	24
2303CL124	24
2303CL224	24
	230324 2303CL024 2303CL124

granulom. max: (120) 1,2 mm. / (150) 1,5 mm (\*) mazzetta Colori Saiani

## CICLO CAPPOTTO MATERIALI



SISTEMA DI ISOLAMENTO	EPS 100
EPS 100 / EPS 120 / GRAFITE 100	cod.
SP 20 - dim. mm. 1000x500x20	AS0002
SP 30 - dim. mm. 1000x500x30	AS0003
SP 40 - dim. mm. 1000x500x40	AS0004
SP 50 - dim. mm. 1000x500x50	AS0005
SP 60 - dim. mm. 1000x500x60	AS0006
SP 70 - dim. mm. 1000x500x70	AS0007
SP 80 - dim. mm. 1000x500x80	AS0008
SP 90 - dim. mm. 1000x500x90	AS0009
SP 100 - dim. mm. 1000x500x100	AS0010
SP 110 - dim. mm. 1000x500x100	AS0011
SP 120 - dim. mm. 1000x500x100	AS0012
Plaza A A A A D	cod.
PISTOLA A CALDO	AS0020
LAMA RICAMBIO	AS0021
	cod.
TAGLIERINA PROFESSIONALE PER	
POLISTIROLO DOSTEBA MT 1,00	AS0013
FILO DI RICAMBIO	AS0014
	cod.
TAGLIERINA UNIVERSALE PER POLISTIROLO	
MASST MT 1,00	AS0015
FILO DI RICAMBIO	AS0016
	cod.
TRASFORMATORE PER TAGLIERINA	AS0017
	cod.
POLICUT ARCHETTO COMPLETO	AS0018
	1.000.0
	•
	cod.
ARTIGLIO DIAM. 90	AS0019

## CICLO CAPPOTTO / ACCESSORI VARI - VEDERE LISTINO ALLEGATO -

### **CAPPOTTO INTERNO**

DEPRON
PANNELLO IN POLISTIROLO ESPANSO
ESTRUSO
DENSITA' 33 KG /MQ
CONDUTTIVITA' TEMICA λ 0,030
DIM MM. 2500 X 800

	caratteristiche spessore - dim mm.	cod.	conf.
٦	SP 3 - mm. 2500 X 800	AQ0004	20
			20 mq
	SP 6 - mm. 2500 X 800	AQ0005	10 mq
	SP 9 - mm. 2500 X 800	AQ0009	

	cod.	conf. kg.
COLLA GLUTOLIN HS	AQ0006	8,00

### **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**



### <u>ORDINI</u>

Tutti gli ordini si intendono assunti salvo nostra definitiva approvazione e sono soggetti alle presenti condizioni che si considerano integralmente accettate dal compratore. Evenuali deroghe dovranno risultare da accordi scritti.

### **TRASPORTI**

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destino: pertanto lo stato e il peso dei colli dovranno essere controllati al momento del ritiro: eventuali avarie, ammanchi o anomalie dovranno essere immediatamente contestati al vettore e precisati sulle copie ricevuta della bolla di consegna.

### **CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

In caso di forza maggiore come, ad esempio, agitazioni sindacali oppure ritardi dei fornitori di materie prime ed altri analoghi eventi, tali da impedire o ritardare la produzione, e' nostra facolta' di ridurre il quantitativo od effettuare consegne parziali e/o ripartite,protrarre l'epoca di spedizione o annullare la vendita della merce ordinata, senza ritiro per il compratore a compensi di sorta od a risarcimenti di danni.

### **TERMINI DI CONSEGNA**

Per i prodotti nelle confezioni e nelle tinte indicate nel nostro listino la consegna avverra' entro il termine massino di 5 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.Resta comunque stabilito che eventuali ritardi non impliacno responsabilita' alcuna per la Venditrice. Per tinte al campione e prodotti "fuori listino" il termine di consegna sara' concordato al momento dell'assunzione dell'ordine, con riserva da parte del Colorificio Saiani di effettuare consegne per il 10% in eccesso i o in difetto, ai quantitativi ordinati.

#### **CONSEGNE SU PALLETS**

Per consegne pallets, in caso di NON restituzione, l'azienda provvedera' ad emettere un addebito di lire 8 EURO + IVA cadauno.

### **RECLAMI**

Eventuali reclami per merce difettosa o non rispondente alla qualita' richiesta devono essere notificati a noi direttamente per raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali saranno inefficaci e non piu' accettabili.

Se il reclamo e' valido e giustificato, l'acquirente ha solo diritto alla sostituzione del prodotto, senza risarcimenti d'altro

genere. Per poter effettuare i controlli e' indispensabile che venga segnalato il numero di fabbricazione stampato sul vaso.

### **PRODOTTI**

I prodotti forniti, sono rispondenti alle caratteristiche indicate nelle relative schede tecniche e dovranno essere impiegati come indicato nelle schede stesse. Pertanto si garantisce la qualita' dei prodotti entro i limiti sopra indicati, ma non si risponde di eventuali risultati negativi dovuti ad errato o arbitrario impiego.

### <u>PREZZI</u>

I prezzi indicati nel listino si intendono al netto di IVA. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi indicati nel presente listino potranno subire variazioni in ogni momento, successivamente all'accettazione dell'ordine.

### **TINTE RICHIESTA**

Per tinte richiesta si intende qualsiasi tinta che non venga prodotta in serie ed e' prevista solo per quei prodotti specificati all'interno del listino. Il Committente non puo' esigere l'invio di un quantitativo esatto; ci riserviamo la facolta' di consegnare un quantitativo maggiore o minore, secondo la risultanza delle singole lavorazioni. Il prezzo riportato a listino e' indicativo, eventuali surplus verranno comunicati prima dell'invio della merce.

### RESI

Ritorni di merce, da noi preventivamente autorizzati, devono esserci spediti in porto franco. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto (DPR 915/1982).

### **PAGAMENTI**

I pagamenti devono essere effettuati, entro i termini stabiliti, alla sede del Colorificio SAIANI. Le cambiali,le tratte, le ricevute bancarie verranno di preferenza domiciliate presso la Banca indicata dal cliente senza alcuna garanzia o responsabilita' di appoggio pregiudizievole al buon fine del pagamento. Per ogni effetto o ricevuta bancaria verranno addebitate le spese d'incasso e di bollo in vigore. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi di mora in base al tasso bancario corrente, che decorreranno dalla scadenza del titolo impagato alla data dell'effettivo pagamento. Qualora venissero accettati paghero' diretti o cessioni, verranno addebitate le spese d'incasso e di sconto per il periodo eccedente le scadenze massime convenute.

### PATTO DI RISERVATO DOMINIO

I beni si intendono ceduti con patto di riservato dominio e restano di proprieta' della Venditrice ai sensi dell'art. 1523 e seguenti c.c. sino al completo pagamento del prezzo pattuito e delle relative spese.

### **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia e' competente il foro di Piacenza.